




Anger för vilken skivtjocklek pluggen är avsedd eller greppområde (blindnit).



Anger att spiken är försedd med mejselspets, vilket minskar risken för sprickbildning.




Rostfritt stål, A2, har mycket god motståndskraft mot korrosion. Korrosivitetsklass C4.



Nyckelvidd sexkantsskalle med Torx.



Anger maxtjocklek på materialet som skall fästas.



Anger att spiken är försedd med diamantspets.




Rostfritt syrafast stål, A4, har mycket god motståndskraft mot korrosion och andra kemiska angrepp. Korrosivitetsklass C5.



Mutter dimension.



**Fasadplugg;** anger maxtjocklek på materialet som ska fästas. Första värdet anger max tjocklek vid montering i massiva material. Det andra värdet anger max tjocklek i porösa material.



Anger vilken skruvdimension som passar pluggen.




Anger korrosivitetsklass på skruv för utomhusbruk.



Nyckelvidd sexkantsskalle.



**Expanderbult;** anger maxtjocklek på materialet som ska fästas. Första värdet anger max tjocklek vid standard monteringsdjup. Andra värdet anger max tjocklek vid reducerat monteringsdjup.



Anger vilken borrhål diameter som ska borrar för pluggen.



Spårtyp Phillips med bitsstorlek.



Anger att produkten är CE-märkt. Prestandadeklaration finns på [www.fast-fastening.com](http://www.fast-fastening.com)



Borrkapacitet i plåt/stål för skruvens borrhålspets.



Fiberskärande borrhålspets minskar risken för sprickbildning i trä.



Spårtyp Pozidrive med bitsstorlek.



Anger att produkten är ETA-godkänd.



**Expanderbult;** anger med vilket moment muttern skall dras åt för att uppfylla deklarerad prestanda.



Borrhålspets som borrar igenom tjockare material t.ex. plåt eller stålbeleg.



Spårtyp Torx med bitsstorlek.




Anger enligt vilken DIN eller ISO standard som produkten är tillverkad.



Vinkel på bandad spik.



Torpedospets som greppar direkt och ger en säker montagestart.




Spårtyp fyrkant med bitsstorlek.



**Brickor;** anger för vilken M-gänga brickan är avsedd.



Spårtyp Insex med bitsstorlek.



Anger vilken spikdimension som passar pluggen.