

FAST

Nyhet 2020

DECK SUPPORT



TERRASSFÖTTER

FAST DECK SUPPORT

Med FAST justerbara Deck Support har det aldrig varit enklare eller gått snabbare att bygga ett trädäck.

5.

Starka argument.

1. STARK

Deck Supports stora stödyta och bärförmåga på upp till 800 kg garanterar mycket hög stabilitet och säkerhet.

2. JUSTERBAR

Olika höjder på Deck Support samt en separat förhöjningsdel ger ett flexibelt montage. Deck Support är steglöst justerbar från 3-100 cm och enkel att efterjustera.

3. ENKEL

Deck Support kan placeras direkt på betong och packad grus. Detta förenklar byggandet av den underliggande konstruktionen.

4. HÅLLBAR

UV-resistent och oorganiskt material gör Deck Support okänslig för väder och vind - skyddar på så sätt konstruktionen.

5. ÅTERANVÄNDBAR & DEMONTERBAR

När du flyttar eller bygger om ditt trädäck kan du lätt demontera och återanvända Deck Support.

FAST DECK SUPPORT



Deck Support

FAST Deck Support är den idealiska och smidiga terrassfoten för en stabil grund till ditt trädäck. Ett skruvlöst system gör montaget snabbt och enkelt – däckets regelverk vilar på terrassfoten utan behov av infästning.

Komponenter.

Deck Support Midi

Steglöst justerbar mellan 30-50 mm.

Artikelnummer: 286701



Deck Support Maxi

Steglöst justerbar mellan 50-90 mm.

Går att bygga på med förhöjningsdel XT.

Artikelnummer: 286702



Förhöjningsdel XT

Förhöjningsdel på 35 mm som kan

för att bygga upp till en höjd på 1 meter.

Artikelnummer: 286703



Montering.

Deck Support Maxi kan man bygga på med förhöjningsdel XT upp till 1 meter.

Ta bort den räfflade topplattan och sätt dit önskat antal förhöjningsdelar. När önskad höjd är nådd sätts topplattan fast på den översta förhöjningsdelen.

Genom att vrida på Deck Supports gängade insats kan man finjustera höjden tills regelverket är i våg.



Material.

- Tillverkad av återvunnen plast
- Återvinningsbar
- UV-resistent
- Anpassad för nordiskt klimat

Bärförmåga.

8 kN (800 kg)

Åtgång.

Antal Deck Support du skall använda är beroende på vald virkesdimension.

Spännvidd för reglar vid cc 60 cm.

Virkesdimension (mm)	Meter
45x45	0,60
45x70	1,00
45x95	1,40
45x120	1,80
45x145	2,20
45x170	2,60
45x195	3,00
58x170	2,80
58x195	3,25
70x170	3,00
70x195	3,45

FAST DECK SUPPORT

Med FAST justerbara Deck Support har det aldrig varit enklare eller gått snabbare att bygga ett trädäck!

FAST

SMART FÄSTTEKNIK

Thomé Gruppen AB, Bjurögatan 28,
Box 50304, 202 13 MALMÖ
Tel: 040 38 60 00

Ett proffs vet.

