

# FAST

SMART FÄSTTEKNIK



**Nyheter**  
**2022**



## Sexkantskruv

### Skruv M6S 8.8 varmförzinkad SB FAST

Sexkantskruv ISO 4014. h = helgängad. Ytbehandling: Varmförzinkad. SB.



275915

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
275911	M8x40	13	6		7319972759117	5 #
275912	M8x60	13	6		7319972759124	5 #
275913	M8x80	13	6		7319972759131	5 #
275914	M10x40h	16	4		7319972759148	5 #
275915	M10x60	16	4		7319972759155	5 #
275916	M10x80	16	4		7319972759162	5 #
275917	M10x90	16	4		7319972759179	5 #
275918	M10x100	16	4		7319972759186	5 #
275919	M10x120	16	4		7319972759193	5 #

## Insexskruv

### Insexskruv MC6S A4 FAST

Insexskruv ISO 4762. Material: Rostfri syrafast A4. Burk.



275757

Best nr	Dimension d x L mm	Insex mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
275751	M5x12	4	100	60041539	7319972757519	20
275752	M5x20	4	100	60041535	7319972757526	20
275753	M5x30	4	100	60041495	7319972757533	16
275754	M6x16	5	50	60041536	7319972757540	20
275755	M6x20	5	50	60041490	7319972757557	20
275756	M6x30	5	50	60041491	7319972757564	20
275757	M6x40	5	50	60041537	7319972757571	16
275758	M8x20	6	50	60041538	7319972757588	20
275759	M8x30	6	50	60041552	7319972757595	16
275760	M8x40	6	25	60041541	7319972757601	16
275761	M8x50	6	25	60041496	7319972757618	16
275762	M10x20	8	25	60041544	7319972757625	16
275763	M10x30	8	25	60041547	7319972757632	16
275764	M10x40	8	25	60041540	7319972757649	16
275765	M10x50	8	25	60041510	7319972757656	8
275766	M10x60	8	25	60041546	7319972757663	8

### Insexskruv MF6S A4 FAST

Insexskruv ISO 4762 med försänkt skalle. Material: Rostfri syrafast A4. Burk.



275772

Best nr	Dimension d x L mm	Insex mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
275771	M6x20	4	50	60041499	7319972757717	20
275772	M6x30	4	50	60041503	7319972757724	20
275773	M6x40	4	50	60041498	7319972757731	16
275774	M8x30	5	50	60041556	7319972757748	16
275775	M8x40	5	25	60041545	7319972757755	16
275776	M8x50	5	25	60041551	7319972757762	16
275777	M8x60	5	25	60041548	7319972757779	16
275778	M10x20	6	25	60041543	7319972757786	16
275779	M10x30	6	25	60041504	7319972757793	16
275780	M10x40	6	25	60041494	7319972757809	16
275781	M10x50	6	25	60041507	7319972757816	8
275782	M10x60	6	25	60041511	7319972757823	8

## Sexkantmutter

### Mutter ISO 4032 varmförzinkad FAST

Sexkantmutter ISO 4032. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.



277354

Best nr	Dimension	Nyckelvidd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
277354	M10	16	100	60041558	7319972773540	16
277356	M12	18	100	60041500	7319972773564	8

## Vagnsbult

### Vagnsbult MVBF 4.6 varmförzinkad SB FAST

Vagnsbult DIN 603. Används vid grövre arbeten i trä. Endast ett verktyg behövs vid montering, då fyrkant under skallen fungerar som mothåll, när den dras ner i träet. Förborring erfordras. h = helgängad. Ytbehandling: Varmförzinkad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
275921	M8x50	13 mm	6		7319972759216	5 #
275922	M8x60	13 mm	6		7319972759223	5 #
275923	M8x80	13 mm	6		7319972759230	5 #
275924	M8x100	16 mm	4		7319972759247	5 #
275925	M8x120	17 mm	4		7319972759254	5 #
275926	M10x60	17 mm	4		7319972759261	5 #
275927	M10x70	17 mm	4		7319972759278	5 #
275928	M10x80	17 mm	4		7319972759285	5 #
275929	M10x100	17 mm	4		7319972759292	5 #
275930	M10x120	17 mm	4		7319972759308	5 #



275930

## Låsmutter

### Låsmutter Nyloc-M varmförzinkad FAST

Låsmutter DIN 985. Med plastinsats. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension	Nyckelvidd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
277483	M8	13	100		7319972774837	16
277485	M10	17	100	60004702	7319972774851	16
277486	M12	19	100	60004707	7319972774868	8
277488	M14	24	50	60004711	7319972774882	8
277489	M20	30	25	60004705	7319972774899	8



277486

## Brickor

### Bricka nylon FAST

Bricka DIN 9021. Med stor ytterdiameter. Nylonbrickan isolerar samt förhindrar skador, på underlag som exv plåt och glas, från mutter eller skruvska. Stor ytterdiameter gör den lämplig mot mjuka underlag samt ovala hål. Material: Nylon. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
278101	6,4x18x1,5	20	55308846	7319972781019	10
278103	8,4x24x2	20	55308854	7319972781033	10
278105	10,5x30x2,5	10	55308865	7319972781057	10
278107	13x37x3	10	55308873	7319972781071	5
278109	17x50x3	5	55308884	7319972781095	5



278107

### Bricka aluminium/EPDM gummi FAST

Bricka med fastvulkaniserat EPDM-gummi för bättre tryckfördelning och tätt montage. Material: Aluminium samt EPDM-gummi. SB-förpackad.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
278121	4,8x14	20	56104436	7319972781217	10
278123	4,8/5,5x16	15	56104440	7319972781231	10
278125	5,5x19	10	56104455	7319972781255	10



278123

### Bricka RB varmförzinkad FAST

Bricka DIN 125A. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension mm	Avsedd för M-gånga	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
277780	9x40x4	8	25	60041550	7319972777807	6
277781	11,5x40x4	10	25	60041519	7319972777814	6
277782	13,5x40x4	12	25	60041569	7319972777821	6
277783	17,5x50x4	16	25	60041571	7319972777838	6
277784	22x50x4	20	25	60041516	7319972777845	6



277780



277957

## Bricka RBS rostfri/syrafast FAST

Båtbricka DIN 9021. Med stor ytterdiameter. Material: Rostfritt syrafast stål, A4. Burk.

Best nr	Dimension mm	Avsedd för M-gånga	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
277951	5,3x15x1	5	200	44965105	7319972779511	20
277953	6,4x18x1,5	6	100	44965113	7319972779535	20
277955	8,4x24x1,5	8	100	44965124	7319972779559	20
277957	10,5x30x2	10	100	44965132	7319972779573	16
277958	13x37x3	12	50	60041509	7319972779580	16

## U-bult

### U-bult 4.6 elförzinkad FAST

Avsedd för t ex upphängning och fixering av rör. Stålkvalitet 4.6, ytbehandling: Elförzinkad. Burk.



275903

Best nr	Dimension d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
275901	M6x1/2"	50	60041492	7319972759018	8
275902	M8x3/4"	25	60041501	7319972759025	8
275903	M8x1"	25	60041542	7319972759032	8
275904	M8x1 1/4"	25	60041505	7319972759049	8
275905	M8x1 1/2"	25	60041549	7319972759056	8

## Gipsskruv

### Gipsskruv kombi ute E-Coat FAST

Avsedd för montage av utegips på trä- och stålregel max 1,0 mm. Anpassat huvud till de krav som ställs för montage av utegips. Ytbehandling: E-Coat, korrosivitetsklass C4. Burk.



286050

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285126	3,9x30	PH2	250	60004710	7319972851262	16

## Montageskruv

### Montageskruv lackerad borrhåspets FAST

För infästning inomhus på stålreglar max 2,5 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.



285326



285329

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL-nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285324	4,2x14	PH2	Vit	9010	250	60004712	7319972853242	20
285326	4,2x25	PH2	Vit	9010	250	60004704	7319972853266	16
285328	4,2x14	PH2	Svart	9011	250	60004709	7319972853280	20
285329	4,2x25	PH2	Svart	9011	250	60004706	7319972853297	16

## Ankarskruv

### Ankarskruv CCS utvändig C4 FAST

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetssklass: C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285380	4,8x35	T20	250	57020475	7319972853808	8
285381	4,8x40	T20	250	57020486	7319972853815	4
285382	4,8x40	T20	400	57020494	7319972853822	3



285381

### Ankarskruv CCS utvändig C4 MIDIHINK FAST

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetssklass: C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285383	4,8x40	T20	1000	57020505	7319972853839	1



285383

### Ankarskruv CCS utvändig C4 MEGAHINK FAST

För infästning av byggbeslag mot träunderlag. Ytbehandling: Zinkflakes. Korrosivitetssklass: C4. Megahink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285384	4,8x40	T20	2000	57020513	7319972853846	1



285384

## Panelskruv

### Panelskruv FAST

Avsedd för montage av utvändig 22 mm panel/lockpanel. Anpassad längd för att inte penetrera det bakomliggande vindskyddet. Ytbehandling: ZF max, korrosivitetssklass C4. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp	
285522	4,2x48	T15	För 22 mm panel	250	57947396	7319972855222	4
285524	4,2x70	T15	För 22 mm lockpanel	200	57947415	7319972855246	4



285522

### Panelskruv FAST MIDIHINK

Avsedd för montage av utvändig 22 mm panel/lockpanel. Anpassad längd för att inte penetrera det bakomliggande vindskyddet. Ytbehandling: ZF max, korrosivitetssklass C4. Midihink.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp	
285526	4,2x48	T15	För 22 mm panel	1250	60004724	7319972855260	1
285528	4,2x70	T15	För 22 mm lockpanel	1000	60004718	7319972855284	1



285522

## Plåtskruv

### Plåtskruv FXS A4 rostfri/syrafast FAST

Plåtskruv FXS A4 rostfri/syrafast. DIN 7982C. Gängpressande. Med rundat huvud och krysspår PH (Phillips). Material: Rostfritt syrafast A4 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
284171	3,5x32	PH2	200		7319972841713	16
284173	3,5x38	PH2	200		7319972841737	16
284175	3,5x50	PH2	200		7319972841751	12

## Stålprofilskruv

### Stålsregelskruv FAST

Avsedd för sammanfogning av plåt t ex stålreglar. Försedd med vass spets som greppar snabbt. Borrkapacitet: 2x0,7 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.



285463

Best nr	Dimension d x L mm	Borrkapacitet mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285463	3,9x14	2x0,7	500		7319972854638	16

## Fönsterbleckskruv

### Fönsterbleckskruv med borrspets rostfri FAST

Avsedd för infästning av fönsterbleck. Försedd med borrspets vilket möjliggör direkt montage utan förborring. Bits: T15. Material: Rostfritt stål, Hinox™, korrosivitetsklass C4. Burk



285607

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL-nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285607	3,9x20	T15	Rostfri	-	250		7319972856076	16
285608	3,9x20	T15	Vit	9010	250		7319972856083	16
285609	3,9x20	T15	Svart	9011	250		7319972856090	16

### Fönsterbleckskruv med borrspets rostfri SB FAST

Avsedd för infästning av fönsterbleck. Försedd med borrspets vilket möjliggör direkt montage utan förborring. Bits: T15. Material: Rostfritt stål, Hinox™, korrosivitetsklass C4. SB.



285626

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL-nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285626	3,9x20	T15	Rostfri	-	20		7319972856267	10 #
285627	3,9x20	T15	Vit	9010	20		7319972856274	10 #
285628	3,9x20	T15	Svart	9011	20		7319972856281	10 #

## Elementskruv

### Takskruv FAST

Självborrande specialskruv av härdat stål för montage av cementbaserad takbeklädnad på underlag av trä. Försedd med special EPDM bricka. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.



284945

Best nr	Dimension d x L mm	Nyckelvidd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
284945	6,5x110	10	25	60004708	7319972849450	6
284947	6,5x130	10	25	60004714	7319972849474	6

### Pilasterskruv FAST

Avsedd för infästning av pilaster och andra plåtbeslag till sandwichpanel. Skruven är försedd med reducerad borrspets. Borrkapacitet: 2x0,9 mm. Ytbehandling: ZF Max samt lack. Korrosivitetsklass C4. Burk.



284821



284822

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
284821	4,8x19	T20	Vit	9010	250		7319972848217	12
284822	4,8x19	T20	Svart	9011	250		7319972848224	12
284823	4,8x19	T20	Antracitgrå	7024	250		7319972848231	12
284824	4,8x19	T20	Grå	9007	250		7319972848248	12
284825	4,8x19	T20	Grå	7040	250		7319972848255	12
284826	4,8x19	T20	Silvermetalllic PL45		250		7319972848262	12



284823



284824



284825



284826

## Listskruv

### Listskruv BBS FAST

För montering av golvsäcklar och andra listverk. Borrar och gängar snabbt i trä- eller stålregel max 0,9 mm. Självförsänkande skruvhuvud ger ett estetiskt snyggt montage. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285402	3,9x41	T10	Gul	-	250		7319972854027	8
285404	3,9x57	T10	Gul	-	250		7319972854041	8
285406	3,9x41	T10	Vit	9010	250		7319972854065	8
285408	3,9x57	T10	Vit	9010	250		7319972854089	8

### Listskruv BBS SB FAST

För montering av golvsäcklar och andra listverk. Borrar och gängar snabbt i trä- eller stålregel max 0,9 mm. Självförsänkande skruvhuvud ger ett estetiskt snyggt montage. Ytbehandling: Elförzinkad. SB.

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Färg	RAL	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
285416	3,9x41	T10	Vit	9010	25		7319972854164	5 #
285418	3,9x57	T10	Vit	9010	25		7319972854188	5 #

## Trallskruv

### Dolt skruvmontage DECK TOOL FAST

FAST DECK TOOL - för dolt skruvmontage av trall. Med hjälp av DECK TOOL monterar skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage. FAST DECK TOOLS låga profil och tyngdpunkt ger stabilitet vid montage. DECK TOOL är avsedd för 28-34 mm trall och är steglöst omställbar mellan för trallbrädsbredder mellan 95-150 mm. DECK TOOL är försedd med två olika distanser, vilket ger ett valfritt avstånd på antingen 2 eller 3 mm. DECK TOOL används tillsammans med en specialskruv och monterar med ett anpassat bits som medföljer varje förpackning med skruv. SB-förpackad.

#### Montage

- Ställ in DECK TOOL för din aktuella trallbredd (vid leverans är DECK TOOL inställd för 120 mm trall)
- Placera DECK TOOL på trallbrädan, centrerat över regeln, genom att pressa ihop de fjädrande handtagen.
- Sätt specialskruvarna i de hylsförsedda raka skruvhålen.
- Använd bitset som medföljer specialskruvarna. Skruva till bitset har bottnat i skruvhålet. Börja alltid med yttersta skruven. För bästa resultat - lägg ett stadigt tryck på skruven under montering, speciellt när motgången når trallbrädan.
- Montaget är klart och DECK TOOL kan flyttas för vidare montage.

Best nr	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286677	T15	1	57172806	7319972866778	6



286677



286677



286677

### Trallskruv A4 DECK TOOL FAST

Specialskruv framtagen för användning tillsammans med FAST DECK TOOL. Försedd med spikborrspets samt motgånga under skallen som pressar samman trallbrädan mot underliggande regel. Bits T15 90 mm inkluderat i förpackningen. Material: Rostfritt syrafast A4 stål. Burk.

Best nr	Dimension d x L mm	Trall tjocklek mm	Åtgång	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286671	4,8x60	28	Ca 30 st/m <sup>2</sup>	T15 90 mm inkluderat	200	53592753	7319972866716	4
286674	4,8x75	34	Ca 30 st/m <sup>2</sup>	T15 90 mm inkluderat	150	56442695	7319972866747	8



286671





286672

## Trallskruv A4 DECK TOOL MIDIHINK FAST

Specialskruv framtagen för användning tillsammans med FAST DECK TOOL. Försedd med spikborrspets samt motgång under skallen som pressar samman trallbrädan mot underliggande regel. Bits T15 90 mm inkluderat i förpackningen. Material: Rostfritt syrafast A4 stål. Hink.

Best nr	Dimension d x L mm	Trall tjocklek mm	Åtgång	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286672	4,8x60	28	Ca 30 st/m <sup>2</sup>	T15 90 mm inkluderat	1000	55098585	7319972866723	1
286676	4,8x75	34	Ca 30 st/m <sup>2</sup>	T15 90 mm inkluderat	500	56442733	7319972866761	1



286692



286692

## Skrummall DECK V2 MATE FAST

FAST DECK MATE - skruva perfekta rader när du lägger ditt trädäck. Deck Mate är anpassad för trallbrädor med bredderna 95/120/145 mm. Mallens hålbild är utformad enligt **Svenskt Träs** nya rekommendationer för läggning av trall. Vid skarvning av trallbrädor vänd på Deck Mate och markera enligt anvisningarna, förborra med 3 mm borr och skruva sedan fast trallbrädan. På detta vis minskar man risken för sprickbildning vid ändträet. Anpassad för 45 mm regel.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286692	1		7319972866921	20



286695



286695

## Distans DECK SPACER FAST

FAST DECK SPACER - Distans för trallbrädor med måtten 4-5-6-7 mm. Vågig design gör att den lossnar lätt efter att trallbrädan är monterad. Ger jämna mellanrum mellan trallbrädorna.

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286695	1	56104576	7319972866952	25

## Terrassfot DECK SUPPORT FAST

FAST DECK SUPPORT - Idealisk och smidig terrassfot för en stabil grund till trädäck. Ett skruvlöst system gör montaget snabbt och enkelt - däckets regelverk vilar på terrassfoten utan behov av infästning. Stor stödyta och bärförmåga på upp till 800 kg garanterar mycket hög stabilitet och säkerhet. Finns i två olika utförande - Midi 30-50 mm och Maxi 50-90 mm (påbyggnadsbar med förhöjningsdel XT) De olika höjderna samt en separat förhöjningsdel ger ett flexibelt montage. Deck Supports är steglöst justerbar från 3-100 cm och enkel att efterjustera. Kan placeras direkt på betong och packad grus vilket förenklar byggandet av den underliggande konstruktionen. UV-resistent och oorganiskt material gör Deck Support okänslig för väder och vind - skyddar på så sätt konstruktionen.

### Teknisk information

- Tillverkad av återvunnen plast
- Återvinningsbar
- UV-resistent
- Anpassad för nordiskt klimat
- Bärförmåga 800 kg

### Montering

- Deck Support Maxi kanman bygga på med förhöjningsdel XT upp till 1 meter.
- Ta bort den räfflade topplattan och sätt dit önskat antal förhöjningsdelar.
- När önskad höjd är nådd sätts topplattan fast på den översta förhöjningsdelen.
- Genom att virida på Deck Supports gängade insats kanman finjustera höjden tills regelverket är i våg.

Best nr	Beteckning	Höjd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286701	Deck Support Midi	30-50 mm	1		7319972867010	50
286702	Deck Support Maxi	50-90 mm	1		7319972867027	50
286703	Förhöjningsdel XT	35 mm	1		7319972867034	50

Spännvidd för regler vid cc 60 cm

Virkesdimension (mm)	Meter
45x45	0,60
45x70	1,00
45x95	1,40
45x120	1,80
45x145	2,20
45x170	2,60
45x195	3,00
58x170	2,80
58x195	3,25
70x170	3,00
70x195	3,45



286701



286702



286703

## Betongskruv

### Betongskruv R-LX CS försänkt FAST

Tidsbesparande monteringsprocess - borra endast ett hål och montera därefter skruven. Demonteringsbar - kan återanvändas vilket gör den perfekt för tillfälliga montage. Unik design med patenterad gängform som säkerställer hög prestanda. Icke expanderande funktion ger låg risk för skada på underlaget och gör R-LX idealisk för montering nära kanter och andra närliggande ankare. Vid montering borra alltid 10 mm djupare än skruvlängden kräver. Försänkt skalle. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetssklass C3. Burk.



288357

Best nr	Dimension d x L mm	Borrdiameter mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
288351	6,0x50	6	T30	50	55307677	7319972883515	4
288353	6,0x75	6	T30	50	55307681	7319972883539	4
288357	6,0x100	6	T30	50	55307696	7319972883577	3
288359	6,0x130	6	T30	50	55307700	7319972883591	3
288363	8,0x60	8	T50	50	60004720	7319972883638	4
288365	8,0x75	8	T50	50	60004715	7319972883652	6
288367	8,0x90	8	T45	50	60004726	7319972883676	4
288369	8,0x100	8	T50	50	60004723	7319972883690	3



288297

### Testhylsa R-LX FAST

Testhylsa för att säkerställa att betongskruv R-LX kan återanvändas med bibehållet lastvärde, exempelvis vid montage av stämp och andra tillfälliga montage. OBS! ETA gäller endast för första användningen av skruven. Burk.

#### Användning:

1. Säkerställ visuellt att den låga gängan inte är bortsliten
2. Skruva in skruven i testhylsan
3. Kontrollera så att skruven inte går genom hylsan. Om skruvens topp sticker ut genom hylsan är skruven förbrukad och skall ej användas fler gånger.

Best nr	Dimension mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
288295	8	2	60028685	7319972882952	5 #
288297	10	2	60028680	7319972882976	5 #

## Bandad skruv



286040

### Gipsskruv kombi ute E-Coat RAKBANDAD FAST

Avsedd för montage av utegips på trä- och stålregel max 1,0 mm. Anpassat huvud till de krav som ställs för montage av utegips. Ytbehandling: E-Coat, korrosivitetsklass C4. Rakbandad. Låda.



286050

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/tp
286050	3,9x30	PH2	1000	57020524	7319972860509	6
286051	3,9x40	PH2	1000	57020532	7319972860516	6

## Infästningsförvaring

### FAST metaBOX

Ny. Smartare. Bättre. Med FAST metaBOX kan du:

- Organisera och förvara smart
- Transportera och förflytta enkelt
- Dubbla handtag för bästa möjliga bärergonomi
- IP43-klassad ger bra skydd mot damm och väta
- Smart transport- och förvaringssystem av FAST plastburkar för mobilt arbete.
- Hög kvalitet, extremt slagtålig ABS-plast och desgin för högsta belastningskapacitet (125 kg).
- Optimalt skydd av innehållet mot smuts och fukt (IP43).
- Snabb och enkel stapling och ihopkoppling.
- Öppningsbar utan att man behöver dela på stapeln.
- Dubbla bärhandtag för bättre ergonomi; bekvämt fronthandtag för transport nära kroppen och extra brett lockhandtag för transport av flera lådor i en stapel
- Kan kombineras med många andra på marknaden etablerade system tack vara metaBOX adapterplatta

Best nr	NOBB	EAN	Antal/fp
299990	60012200	7319972999902	1



### FAST metaBOX Halvpallsexpo

Halvpallsexponering innehållande 14 st FAST metaBOX. Inklusive toppskyllt.

Med FAST metaBOX kan du:

- Organisera och förvara smart
- Transportera och förflytta enkelt
- Dubbla handtag för bästa möjliga bärergonomi
- IP43-klassad ger bra skydd mot damm och väta
- Smart transport- och förvaringssystem av FAST plastburkar för mobilt arbete.
- Hög kvalitet, extremt slagtålig ABS-plast och desgin för högsta belastningskapacitet (125 kg).
- Optimalt skydd av innehållet mot smuts och fukt (IP43).
- Snabb och enkel stapling och ihopkoppling.
- Öppningsbar utan att man behöver dela på stapeln.
- Dubbla bärhandtag för bättre ergonomi; bekvämt fronthandtag för transport nära kroppen och extra brett lockhandtag för transport av flera lådor i en stapel
- Kan kombineras med många andra på marknaden etablerade system tack vara metaBOX adapterplatta

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
299991	14	60028691	7319972999919	1

## FAST metaBOX XS

- Organisera och förvara smart
- Kombinerbar med FAST metaBOX
- Lock i glasklar ABS-plast

Mindre förvaringslåda som är påkopplingsbar på FAST metaBOX. Tillverkad i förstklassig polypropylen och med glasklart lock i ABS-plast. Avdelare med 6 fack som kan anpassas. Livsmedelsgodkänd. Optimalt skydd av innehållet mot smuts och fukt (IP43). Inermått: (BxDxH) 23,7 x 14,5 x 6,3 mm. Ytermått: (BxDxH) 25,2 x 16,7 x 6,3 mm.

Best nr	NOBB	EAN	Antal/fp
299993		7319972999933	1

## FAST Adapter metaBOX

Ny. Smartare. Bättre. Med FAST metaBOX kan du:

- Organisera och förvara smart
- Transportera och förflytta enkelt
- Dubbla handtag för bästa möjliga bärelegonomi
- IP43-klassad ger bra skydd mot damm och väta
- Smart transport- och förvaringssystem av FAST plastburkar för mobilt arbete.
- Hög kvalitet, extremt slagttålig ABS-plast och desgin för högsta belastningskapacitet (125 kg).
- Optimalt skydd av innehållet mot smuts och fukt (IP43).
- Snabb och enkel stapling och ihopkoppling.
- Öppningsbar utan att man behöver dela på stapeln.
- Dubbla bärhandtag för bättre ergonomi; bekvämt fronthandtag för transport nära kroppen och extra brett lockhandtag för transport av flera lådor i en stapel
- Kan kombineras med många andra på marknaden etablerade system tack vara metaBOX adapterplatta



299992

Best nr	NOBB	EAN	Antal/fp
299992	60028675	7319972999926	6

## Lättbetongplugg

### Lättbetongplugg Turbo FAST

Plugg avsedd för användning för olika montage i lättbetong eller lättklinker (Leca, Siporex). Monteras med sexkantsnyckel. Används tillsammans med träskruv. Material: Nylon. Burk.



287258

Best nr	Dimension d x L mm	Borrdiam ø mm	Nyckel-vidd mm	För skruv ø mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
287257	10x50	10	6	5,5-6,0	25	60004721	7319972872571	16
287258	12x60	12	8	7,0x8,0	25	60004713	7319972872588	8
287259	14x70	14	10	8,0x10,0	20	60004728	7319972872595	6

Praktisk lastförmåga lättbetongplugg

Dim mm	Gasbetong G2 Draglast (kN)	Gasbetong G2 Tvärlast (kN)	Gasbetong G4 Draglast (kN)	Gasbetong G4 Tvärlast (kN)
10x50	0,15	0,20	0,30	0,40
12x60	0,20	0,30	0,40	0,60
14x70	0,30	0,40	0,60	0,80

### Lättbetongplugg Turbo SB FAST

Plugg avsedd för användning för olika montage i lättbetong eller lättklinker (Leca, Siporex). Monteras med sexkantsnyckel. Används tillsammans med träskruv. Material: Nylon. SB-förpackad.



287268

Best nr	Dimension d x L mm	Borrdiam ø mm	Nyckel-vidd mm	För skruv ø mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
287267	10x50	10	6	5,5-6,0	4	60004730	7319972872670	5 #
287268	12x60	12	8	7,0x8,0	4	60004729	7319972872687	3 #
287269	14x70	14	10	8,0x10,0	2	60004727	7319972872694	3 #

Praktisk lastförmåga lättbetongplugg

Dim mm	Gasbetong G2 Draglast (kN)	Gasbetong G2 Tvärlast (kN)	Gasbetong G4 Draglast (kN)	Gasbetong G4 Tvärlast (kN)
10x50	0,15	0,20	0,30	0,40
12x60	0,20	0,30	0,40	0,60
14x70	0,30	0,40	0,60	0,80

## Montageverktyg Turbo SB FAST

För snabbt och enkelt montage av lättbetongplugg Turbo. Montageverktyget är en sexkantsnyckel försett med en kort och en lång del. Normalt använder man den långa delen men vid behov av högre indrivningsmoment kan man använda den korta delen i pluggen och får då en hävarmoeffekt vilket ger större kraft. SB.

Best nr	Dimension (mm)	Nyckelvidd (mm)	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
287287	10x50	6	1	60028692	7319972872878	10
287289	12x60	8	1	60028686	7319972872892	10
287290	14x70	10	1	60028669	7319972872908	10



287289

## Slagankare

### Slagverktyg med skydd för slagankare SB FAST

För montering av slagankare på ett säkert sätt. Den kraftiga gummiskölden skyddar handen om man skulle missa med hammaren och det fyrkantiga anhållet skapar en visuell försäkran om ett korrekt montage genom att stansa fyra märken i slagankaret.

Best nr	Dimension d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
288032	M6	1	60028687	7319972880323	10
288034	M8	1	60028684	7319972880347	10
288036	M10	1	60028682	7319972880361	10
288038	M12	1	60018830	7319972880385	10
288040	M16	1	60028666	7319972880408	10



288036



288036

## Ankarmassa

### Ankarmassa R-KER-II 300 ml FAST

Uppgraderad, högpresterande hybrid-ankarmassa med 30% bättre utdragsvärde än föregångaren. Godkännande för sprucken och icke sprucken betong (Option 1). Flexibel infästning, idealisk för applikationer där konventionella infästningar inte fungerar fullt ut. Kan installeras i fuktig betong och vattenfyllda hål, även saltvatten. Seismiskt godkännande för användning i zon C1. Efter tubens öppnande kan ankarmassan användas i upp till sex månader om man låter nosröret sitta kvar på patronen. Sätt bara på nytt nosrör vid nästa användning. Blandningsrör artikelnr: 288195. Patenterad självöppnande patron underlättar hanteringen. Kan användas vid temperaturer ner till -5 och upp till +25.

#### EGENSKAPER

- Godkännande för sprucken och icke sprucken betong (Option 1).
- Godkännande för sugborr vilket sparar tid och arbetsmiljö.
- Godkännande för fuktiga eller vattenfyllda hål.
- Godkännande för eftermontage av armeringsjärn

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
288196	R-KER-II	300 ml	56104580	7319972881962	10

#### Monteringsdata

Dimension	Håldiameter i underlag (mm)	Håldiameter i materialet (mm)	Min håldjup (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Min tjocklek underlag (mm)
M8	10	9	65	60	
M10	12	12	65	60	
M12	14	14	65	60	
M16	18	18	65	60	
M20	24	22	85	80	
M24	28	26	101	96	
M30	34	32	125	120	



288196



288195

## Praktisk lastförmåga

Dimension	Draglast (kN)					Tvärlast (kN)		
	Min/Max H <sub>ef</sub> mm	Ej sprucken betong 5.8		Sprucken betong 5.8		Ej sprucken betong 5.8		Sprucke n betong 5.8
		Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	
M8	60/160	8,57	8,57	7,18	8,57	5,14	5,14	5,14 5,14
M10	60/200	11,20	13,80	7,97	13,80	8,00	8,00	8,00 8,00
M12	60/240	11,20	20,00	7,97	20,00	12,00	12,00	12,00 12,00
M16	60/320	11,20	37,10	7,97	37,10	22,30	22,30	15,90 22,30
M20	80/400	17,90	58,10	12,30	58,10	34,40	24,90	24,90 34,90
M24	96/480	22,60	83,80	16,10	83,80	45,20	50,30	21,30 50,30
M30	120/600	31,60	133,30	22,50	133,30	63,20	80,00	45,10 80,00

Dimension	Draglast (kN)					Tvärlast (kN)		
	Min/Max H <sub>ef</sub> mm	Ej sprucken betong 8.8		Sprucken betong 8.8		Ej sprucken betong 8.8		Sprucke n betong 8.8
		Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	
M8	60/160	11,20	13,80	7,18	9,93	8,57	8,57	8,57 8,57
M10	60/200	11,20	21,90	7,97	15,70	13,10	13,10	13,10 13,10
M12	60/240	11,20	31,90	7,97	22,50	19,40	19,40	15,90 19,40
M16	60/320	11,20	60,00	7,97	42,00	22,40	36,00	15,90 36,00
M20	80/400	17,20	93,30	12,30	65,30	31,40	56,00	24,50 56,00
M24	96/480	22,60	134,30	16,10	94,40	45,20	80,60	32,30 80,60
M30	120/600	31,60	213,30	22,50	134,60	63,20	128,00	45,10 128,00

Dimension	Draglast (kN)					Tvärlast (kN)		
	Min/Max H <sub>ef</sub> mm	Ej sprucken betong A4		Sprucken betong A4		Ej sprucken betong A4		Sprucke n betong A4
		Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	Min H <sub>ef</sub>	Max H <sub>ef</sub>	
M8	60/160	9,93	9,93	7,18	9,93	5,95	5,95	5,95 5,95
M10	60/200	11,20	15,70	7,97	15,70	9,39	9,16	9,16 9,16
M12	60/240	11,20	22,50	7,97	22,50	13,30	13,30	13,30 13,30
M16	60/320	11,20	42,00	7,97	42,00	22,40	25,20	15,90 25,20
M20	80/400	17,20	65,30	12,30	65,30	34,40	39,40	24,50 39,40
M24	96/480	22,60	94,40	16,10	94,40	45,20	56,80	32,30 56,80
M30	120/600	31,60	149,70	22,50	134,60	53,20	89,70	45,10 89,70

## Temperatur

Temperatur Ankarmassa (C)	Temperatur Underlag (C)	Arbetstid (minuter)	Min. härdningstid (minuter)
5	0	30	480
5	5	15	90
10	10	8	60
15	15	5	60
20	20	2,5	45
25	25	2	45
25	30	2	45
25	35	1,5	30
25	40	1,5	30

## Tillbehör ankarmassa

## Blandningsrör för ankarmassa R-KER-II FAST

Best nr	Beteckning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
288195	Blandningsrör	2	56170024	7319972881955	5 #



288195

## Skifferspik

## Skifferspik varmförzinkad FAST

Spik med runt skaft och stort platt huvud. Används för spikning av papp, byggfolie mm. Längder över 45 mm används till att fästa skiffer och vindtätningsskivor. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll ca	NOBB	EAN	Antal/fp
290666	2,8x65	250	57359256	7319972906665	3



290666

## Klammer

## Klammer 500 elförzinkad PAKET FAST

Avsedd för montage av medeltunga material, exempelvis träfiberskivor. Ytbehandling: Elförzinkad. Paket.

Best nr	Dimension D x L mm	Ryggbredd mm	Trådtjocklek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
294030	500-20	10,8	1,3x1,05	2500		7319972940300	20
294032	500-25	10,8	1,3x1,05	2500		7319972940324	16
294034	500-30	10,8	1,3x1,05	2500		7319972940348	12
294036	500-35	10,8	1,3x1,05	2500		7319972940362	12
294038	500-40	10,8	1,3x1,05	2500		7319972940386	12



294034

## Bandad dyckert

## Dyckert rakbandad 1,6 rostfri A4 BURK FAST

För spikning av iutvändigt listverk, panel etc i alla miljöer - även de mest utsatta. Rakbandad. Material: Rostfritt syrafast stål A4. BURK.

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
294080	1,6x38	2000	56769353	7319972940805	8



294080



## Bandad spik

### Panelspik pappbandad 34 TDG FAST

För synlig spikning av panel. Längden på spiken är anpassad så att det bakomliggande vindskyddet inte penetreras. Ytbehandling: TDG, korrosivitetssklass C4. Burk.



294115

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
294145	2,8x48	500	57296415	7319972941451	4
294147	2,8x70	500	57296426	7319972941475	4

### Panelspik pappbandad 34 TDG LÅDA FAST

För synlig spikning av panel. Längden på spiken är anpassad så att det bakomliggande vindskyddet inte penetreras. Ytbehandling: TDG, korrosivitetssklass C4. Låda.



294115

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
294141	2,8x48	4000	57296396	7319972941413	1
294143	2,8x70	3000	57296400	7319972941437	1

### Panelspik rullbandad 16 Rostfri A4 LÅDA FAST

För synlig spikning av panel. Längden på spiken är anpassad så att det bakomliggande vindskyddet inte penetreras. Plastbandad. Material: Rostfritt syrafast A4 stål. LÅDA.



294151

Best nr	Dimension D x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
294151	2,8x48	800	60004722	7319972941512	1
294153	2,8x70	800	60004725	7319972941536	1

## Träskruv utomhus

### Träskruv TFT Hi-Speed utomhus ZF Max FAST

Utvändig träskruv försedd med tx-spår för bästa grepp, stamfräs, FCN-skär, snabbgreppande turbo point för bättre ergonomi, DT-gänga för mycket snabbare montage än traditionell träskruv samt försänkt skalle med CS+ rillor som försänker skruven både i trä och försänkta hål i metallbeslag. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetssklass: C4. Burk.



281759

Best nr	Dimension d x L mm	Gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
281751	5,0x50	30	T25	100	55186740	7319972817510	16
281752	5,0x50	30	T25	200	55386380	7319972817527	4
281753	5,0x60	36	T25	100	55186766	7319972817534	4
281754	5,0x60	36	T25	200	55386395	7319972817541	3
281755	5,0x70	42	T25	100	55186785	7319972817558	8
281756	5,0x70	42	T25	200	55386406	7319972817565	3
281757	5,0x80	48	T25	100	55186804	7319972817572	4
281758	5,0x80	48	T25	200	55386414	7319972817589	3
281759	5,0x90	54	T25	100	55186823	7319972817596	4
281760	5,0x90	54	T25	200	55386425	7319972817602	3
281761	5,0x100	60	T25	100	55186842	7319972817619	3
281762	5,0x100	60	T25	200	55386433	7319972817626	3
281763	5,0x120	72	T25	100	55186861	7319972817633	3
281764	5,0x120	72	T25	200	55386444	7319972817640	3
281765	6,0x60	36	T30	100	55186880	7319972817657	4
281767	6,0x70	42	T30	100	55186906	7319972817671	4
281769	6,0x80	48	T30	100	55186925	7319972817695	4
281771	6,0x90	54	T30	100	55186944	7319972817718	4
281773	6,0x100	60	T30	100	55186963	7319972817732	3
281775	6,0x120	72	T30	100	55186982	7319972817756	3
281777	6,0x140	72	T30	100	55187001	7319972817770	6
281779	6,0x160	72	T30	100	55187020	7319972817794	4

### Träskruv TFT Hi-Speed utomhus ZF Max MEGAHINK FAST

Utvändig träskruv försedd med tx-spår för bästa grepp, stamfräs, FCN-skär, snabb-greppande turbo point för bättre ergonomi, DT-gånga för mycket snabbare montage än traditionell träskruv samt försänkt skalle med CS+ rillor som försänker skruven både i trä och försänkta hål i metallbeslag. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass: C4. Megahink.



281759

Best nr	Dimension d x L mm	Gänglängd mm	Bits Torx	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
281781	5,0x70	42	T25	800	55308903	7319972817817	1
281783	5,0x80	48	T25	700	55308918	7319972817831	1
281785	5,0x90	54	T25	600	55308922	7319972817855	1
281787	5,0x100	60	T25	500	55308937	7319972817879	1
281791	6,0x80	48	T30	600	55308941	7319972817916	1
281793	6,0x90	54	T30	500	55308956	7319972817930	1
281795	6,0x100	60	T30	400	55308960	7319972817954	1
281797	6,0x120	72	T30	300	55308975	7319972817978	1
281799	6,0x140	72	T30	300	57296381	7319972817992	1

### Träskruv Big Dog C4 SB FAST

Träskruv avsedd för användning utomhus. Ersätter med fördel fransk träskruv. Försedd med stort brickhuvud för bättre genomdragningsvärden (är särskilt viktigt vid beräkning av trä-mot-trä konstruktioner med delgängade skruvar. Skruven har cutterspets, stamfräs på alla skruvar med längd >50 mm. Bits: TX. Dimensioner 8,0x40 respektive 8x50 är speciellt lämpade för användning tillsammans med stolphållare och jordankare. d = delgängad. CE-märkt EN14592. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass C4. Typgodkännandebevis SITAC 0044/07. SB.



281557

Best nr	Dimension d x L mm	Gänglängd mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
281551	6x40	40	T30	6		7319972815516	5 #
281552	6x60 d	36	T30	6		7319972815523	5 #
281553	6x80 d	48	T30	6		7319972815530	5 #
281554	8x40	40	T40	6		7319972815547	5 #
281555	8x50	50	T40	6		7319972815554	5 #
281556	8x60 d	36	T40	6		7319972815561	5 #
281557	8x80 d	48	T40	6		7319972815578	5 #
281558	10x40	40	T40	4		7319972815585	5 #
281559	10x50	50	T40	4		7319972815592	5 #
281560	10x60 d	36	T40	4		7319972815608	5 #
281561	10x80 d	48	T40	4		7319972815615	5 #
281562	10x100 d	80	T40	4		7319972815622	5 #

## Sexkantsträskruv

### Träskruv T6SF Hex C4 SB FAST

Träskruv avsedd för tyngre montage av trä, spånskivor, plywood mm. Försedd med 6-kantshuvud med fläns och cutterspets. CE-märkt EN14592. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. SB.



281725

Best nr	Dimension d x L mm	Gänglängd mm	Nyckelvidd	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
281731	6x40	40	8 mm	6		7319972817312	5 #
281732	6x50	40	8 mm	6		7319972817329	5 #
281733	8x40	40	10 mm	6		7319972817336	5 #
281734	8x50	40	10 mm	6		7319972817343	5 #
281735	8x75	50	10 mm	6		7319972817350	5 #
281737	10x40	40	13 mm	4		7319972817374	5 #
281737	10x50	40	13 mm	4		7319972817374	5 #
281738	10x75	50	13 mm	4		7319972817381	5 #
281739	10x90	62	13 mm	4		7319972817398	5 #
281740	10x120	75	13 mm	4		7319972817404	5 #

## Karmskruv

### Kopplingshylsa karm FAST

Hylsa för sammankoppling av fönsterkarmar. Förborra med 14 mm borrh. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.



286121

Best nr	Dimension d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286121	60 mm	25	60028688	7319972861216	8

### Kopplingshylsa karm SB FAST

Hylsa för sammankoppling av fönsterkarmar. Förborra med 14 mm borrh. Ytbehandling: Elförzinkad. SB-förpackad.



286123

Best nr	Dimension d x L mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286123	60 mm	2	60028683	7319972861230	5

## Karminfästning

### Borrskruv för karmhylsa FAST

Borrskruv avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot stål balk max 6 mm. Bits T40. Material: sättjärdat stål. Ytbehandling: Elförzinkad 5 µm. Burk.



286170

Best nr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286170	7,0x38	T40	50	56104561	7319972861704	16

## Blindnit

### Blindnit AL/ST FAST

Blindnit öppen av aluminium/stål. Kullrigt huvud. Avsedd för sammanfogning och infästning av olika material som plåt, plast mm. Ytbehandling: Nitmaterial aluminium med splint av elförzinkat stål. Burk.



286435

Best nr	Dimension mm	Skalle Ø mm	Borr ø mm	Greppområde mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286421	3,2x6,0		3,3	0,5-2,5	500	60041521	7319972864217	8
286422	3,2x8,0		3,3	3,0-5,0	500	60041524	7319972864224	8
286423	3,2x10,0		3,3	5,0-6,5	500	60041525	7319972864231	8
286424	3,2x12,0		3,3	6,5-8,5	500	60041522	7319972864248	8
286425	3,2x15,0		3,3	8,5-12,0	250	60041528	7319972864255	8
286426	3,2x18,0		3,3	12,0-15,0	250	60041574	7319972864262	8
286427	4,0x6,0		4,1	1,0-2,5	500	60041577	7319972864279	8
286428	4,0x8,0		4,1	2,5-4,5	500	60041520	7319972864286	8
286429	4,0x10,0		4,1	4,5-6,5	500	60041557	7319972864293	8
286430	4,0x12,0		4,1	6,5-8,5	250	60041568	7319972864309	8
286431	4,0x14,0		4,1	8,5-10,0	250	60041570	7319972864316	8
286432	4,0x18,0		4,1	12,0-14,0	250	60041588	7319972864323	8
286433	4,8x6,0		4,9	1,5-2,0	250	60041514	7319972864330	8
286434	4,8x8,0		4,9	2,0-4,0	250	60041583	7319972864347	8
286435	4,8x10,0		4,9	4,0-6,0	250	60041587	7319972864354	8
286436	4,8x12,0		4,9	6,0-8,0	250	60041515	7319972864361	8
286437	4,8x14,0		4,9	8,0-9,5	250	60041584	7319972864378	6
286438	4,8x16,0		4,9	9,5-11,0	250	60041562	7319972864385	6
286439	4,8x18,0		4,9	11,0-13,0	200	60041523	7319972864392	6
286441	4,8x25,0		4,9	16,0-19,0	100	60041527	7319972864415	6

### Blindnit AL/AL FAST

Blindnit öppen av aluminium. Kullrigt huvud. Avsedd för sammanfogning och infästning av olika material som plåt, plast mm. Ytbehandling: Aluminium. Burk.

Best nr	Dimension mm	Skalle Ø mm	Borr ø mm	Greppområde mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286475	4,8x16,0		4,9	9,5-11,0	100	60041581	7319972864750	6



286475

### Blindnit RFR FAST

Blindnit öppen, rostfri. Kullrigt huvud. Avsedd för sammanfogning och infästning av olika material som plåt, plast mm. Material: Rostfritt stål A2. Burk.

Best nr	Dimension mm	Skalle Ø mm	Borr ø mm	Greppområde mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
286451	3,2x8,0	6,4	3,3	3,0-5,0	250	60041518	7319972864514	16
286452	3,2x10,0	6,4	3,3	5,0-6,5	250	60041585	7319972864521	16
286453	3,2x12,0	6,4	3,3	6,5-8,5	250	60041564	7319972864538	16
286454	3,2x15,0	6,4	3,3	8,5-12,0	250	60041526	7319972864545	8
286455	3,2x18,0	6,4	3,3	12,0-15,0	250	60041576	7319972864552	8
286457	4,0x8,0	7,8	4,1	2,5-4,5	250	60041582	7319972864576	16
286458	4,0x10,0	7,8	4,1	4,5-6,5	250	60041575	7319972864583	16
286459	4,0x12,0	7,8	4,1	6,5-8,5	250	60041578	7319972864590	8
286460	4,0x14,0	7,8	4,1	8,5-10,0	250	60041580	7319972864606	8
286461	4,0x18,0	7,8	4,1	12,0-14,0	250	60041572	7319972864613	6
286466	4,8x10,0	9,5	4,9	4,0-6,0	100	60041530	7319972864668	16
286467	4,8x12,0	9,5	4,9	6,0-8,0	100	60041566	7319972864675	16
286468	4,8x16,0	9,5	4,9	9,5-11,0	100	60041586	7319972864682	8
286469	4,8x18,0	9,5	4,9	11,0-13,0	100	60041531	7319972864699	8
286470	4,8x25,0	9,5	4,9	16,0-19,0	100	60041529	7319972864705	8



286365

## Skruvkrok

### Skruvkrok art 11E elförzinkad FAST

Skruvkrok med maskingänga. Ytbehandling: Elförzinkad. SB-förpackad.

Best nr	Dimen- sion (L)	Gäng- längd mm (l1)	Innerdiameter mm (w)	Tråddiameter mm (d)	Gängdiameter mm (s)	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
289181	M4x40	20	12	3,5	M4	5	56104625	7319972891817	10 #
289183	M4x50	25	16	3,5	M4	5	56104633	7319972891831	10 #
289185	M5x50	23	16	4,4	M5	5	56104644	7319972891855	10 #
289187	M5x60	30	16	4,4	M5	5	56104652	7319972891879	10 #
289189	M6x50	20	18	5,2	M6	2	56104663	7319972891893	10 #
289191	M6x60	30	18	5,2	M6	2	56104678	7319972891916	10 #



289187

## Allkrok

### Allkrok FAST

För betongvägg. Vit nylon med härdade stålstift. SB-förpackad.

Best nr	Typ/Storlek	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
289315	Small	19x15	10	57296313	7319972893156	5 #
289317	Medium	30x17	10	57296324	7319972893170	5 #
289319	Large	35x20	5	57296332	7319972893194	5 #



289315



289317

## Tavelkrok

### Gipskrok Winghook SB FAST

Med gipskrok Winghook hänger du lätt upp tavlor utan att göra stora hål i väggen. Knacka in Winghook med hjälp av hammare så att stoppet på vingarna rör vid väggen, häng därefter tavlan i Winghookens urtag. SB (blister).



288119

Best nr	Beteckning	Max belastning	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
288119	Winghook	4 kg	10	57020543	7319972881191	10 #

## X-krok

### X-krok FAST

Förmässigt järn. X-nålar medföljer. SB-förpackad.



154501



154505

Best nr	Typ	Storlek mm	A mm	B mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
289301	Nr 1	6x22	6	22	10	57296256	7319972893019	5 #
289303	Nr 2	8x30	8	30	10	57296260	7319972893033	5 #
289305	Nr 3	20x30	20	30	5	57296275	7319972893057	5 #
289307	Nr 4	30x35	30	35	3	57296286	7319972893071	5 #

## X-nål

### X-nål FAST

Förmässigt järn. SB-förpackad.



154511

Best nr	L mm	d mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
289309	26	1,25	20	57296294	7319972893095	10 #

### X-nål överkapslad FAST

Förmässigt järn. SB-förpackad.



154512

Best nr	Storlek mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
289311	1,25x26	10	57296305	7319972893118	5 #

## Bits

### Bits TX X-Shape 25 mm FAST

Premiumbits tillverkade av S2+ stål. Optimerad geometri för bästa passform. Färgkodade för lätt identifiering. Förpackade i praktiska, återförslutningsbara boxar för enkel förvaring.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298151	T8	25	3	55375543	7319972981518	6
298152	T10	25	3	55375558	7319972981525	6
298153	T15	25	3	55375562	7319972981532	6
298154	T20	25	3	55375577	7319972981549	6
298161	T20	25	10	55375615	7319972981617	6
298165	T20	25	50	55375645	7319972981655	4
298155	T25	25	3	55375581	7319972981556	6
298162	T25	25	10	55375626	7319972981624	6
298166	T25	25	50	55375653	7319972981662	4
298156	T30	25	3	55375596	7319972981563	6
298163	T30	25	10	55375634	7319972981631	6
298167	T30	25	50	55375664	7319972981679	4
298157	T40	25	3	55375600	7319972981570	6



### Bits TX X-Shape 50 mm FAST

Premiumbits tillverkade av S2+ stål. Optimerad geometri för bästa passform. Färgkodade för lätt identifiering. Förpackade i praktiska, återförslutningsbara boxar för enkel förvaring.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298171	T20	50	3	55375672	7319972981716	6
298172	T25	50	3	55375683	7319972981723	6
298173	T30	50	3	55375698	7319972981730	6
298174	T40	50	3	55375702	7319972981747	6



### Bits TX X-Shape 90 mm FAST

Premiumbits tillverkade av S2+ stål. Optimerad geometri för bästa passform. Färgkodade för lätt identifiering. Förpackade i praktiska, återförslutningsbara boxar för enkel förvaring.



Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298177	T10	90	3	56145562	7319972981778	6
298179	T15	90	3	56661318	7319972981792	6
298181	T20	90	3	55375717	7319972981815	6
298182	T25	90	3	55375721	7319972981822	6
298183	T30	90	3	55375736	7319972981839	6
298184	T40	90	3	56145577	7319972981846	6

### Bits TX X-Shape 150 mm FAST

Premiumbits tillverkade av S2+ stål. Optimerad geometri för bästa passform. Färgkodade för lätt identifiering. Förpackade i praktiska, återförslutningsbara boxar för enkel förvaring.



Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298185	T20	150	3	55375740	7319972981853	6
298186	T25	150	3	55375755	7319972981860	6
298187	T30	150	3	55375766	7319972981877	6
298188	T40	150	3	56145581	7319972981884	6

### Bits TX Impact 50 mm FAST

Impactbits av S2+ stål, härdade och ytbehandlade. Optimerad geometri för bästa passform. Färgkodade för lätt identifiering. För användning med slagskruvdragare och skruvar i större dimensioner. Impactbitsen är förpackade i återförslutningsbara boxar, för vidare förvaring i t ex verktygslådan.



Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298200	T20	50	3	56661322	7319972982003	6
298201	T25	50	3	55375774	7319972982010	6
298202	T30	50	3	55375785	7319972982027	6
298203	T40	50	3	55375793	7319972982034	6
298205	T50	50	3	56145600	7319972982058	6

**Bits Philips Reducerad FAST**

Bits av S2+ stål. Förpackade i praktiska boxar för smart förvaring.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298209	PH1	25	3	56145543	7319972982096	6
298211	PH2	25	3	55375804	7319972982119	6
298212	PH2	25	10	55375812	7319972982126	6
298213	PH2	25	50	55375823	7319972982133	4 #
298214	PH2	50	3	55375838	7319972982140	6
298215	PH2	90	3	55375842	7319972982157	6
298210	PH3	25	3	56145558	7319972982102	6

**Bits Pozidrive FAST**

Bits av S2+ stål. Förpackade i praktiska boxar för smart förvaring.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298221	PZ1	25	3	55375952	7319972982218	6
298222	PZ2	25	3	55375963	7319972982225	6
298223	PZ3	25	3	55375978	7319972982232	6

**Bits Fyrkant FAST**

Bits av S2+ stål. Förpackade i praktiska boxar för smart förvaring.

Best nr	Spets	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298225	R1	25	3	55375857	7319972982256	6
298228	R1	150	3	56115621	7319972982287	6
298227	R2	25	3	55375876	7319972982270	6

**Bits Hex FAST**

Bits av S2+ stål. Invändig sexkant (insex) Förpackade i praktiska, återförslutningsbara boxar för smart förvaring.

Best nr	Spets mm	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298261	2	25	3	56144900	7319972982614	6
298262	2,5	25	3	56145494	7319972982621	6
298263	3	25	3	56145505	7319972982638	6
298264	4	25	3	56145513	7319972982645	6
298265	5	25	3	56145524	7319972982652	6
298266	6	25	3	56145532	7319972982669	6

**Bitshållare****Bitshållare FAST**

Bitshållare standard med 1/4" fäste, magnet och låsring. Manteln är tillverkad i rostfritt stål. Bitshållarens längd är 60 mm.

Best nr	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298241	60	1	55375914	7319972982416	4

**Bitshållare Impact FAST**

Impact bitshållare med Quick Release. En extra stark bitshållare som är lämplig vid användning av slagskruvdragare.

Best nr	Längd mm	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298242	60	1	55376016	7319972982423	4





## Bitssatser



298251

### Bitssats 20-delar FAST

Bitssats i 20 delar. Specialframtagen för snickarens behov att hänga i bältet. Bits av s2+ stål, härdade och ytbehandlade. Vid beställning om 12 st set levereras de i en displaylåda.

Inkluderar följande artiklar:

- PH2 3 st (25 mm)
- T10 2 st (25 mm)
- T20 3 st (25 mm)
- T25 3 st (25 mm)
- T30 3 st (25 mm)
- T40 2 st (25 mm)
- R1 1 st (65 mm)
- Bitshållare magnetisk 1 st (60 mm)
- Magnethylsa 8 mm 1 st (45 mm)
- Magnethylsa 13 mm 1 st (45 mm)

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
298251	Bitssatset 20 delar	55375925	7319972982515	12



298252

### Bitssats TX 10-delar X-Shape FAST

Bitssatset med 10 st färgkodade TX 50 mm bits. Bits av s2+ stål, härdade och ytbehandlade. Kraftig ring och karbinhake för att enkelt kunna hängas i t ex bältet. Vid beställning av 12 st set levereras de i en displaylåda.

Inkluderar följande artiklar:

- T20 3 st (50mm)
- T25 3 st (50mm)
- T30 2 st (50mm)
- T40 2 st (50mm)

Best nr	Längd mm	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
298252	50		55375933	7319972982522	12



298254

### Bitssats 19-delar FAST

Bitssats med ett urval av bits. TX-bits med X-shape geometri som ger en överlägsen passform mellan bits och skruv.

Vid beställning av 8 st set levereras de i en displaylåda.

Inkluderar följande artiklar:

- 25 mm PH1 -1 st
- 25 mm PH2 - 1 st
- 25 mm PZ2 -1 st
- 25 mm TX10, T15, T20, T25, T30, T40 - 1 st
- 90 mm T10, T15 - 1 st
- 90 mm T20, T25, T30 - 2 st
- 90 mm T40 - 1 st
- Bitshållare Quick Release magnetisk - 1 st

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
298254	Bitssats 19 delar	60004719	7319972982546	8



298255

### Bitssats 51-delar FAST

Bitssats med ett stort urval av bits. TX-bits med X-shape geometri som ger en överlägsen passform mellan bits och skruv.

Vid beställning av 8 st set levereras de i en displaylåda.

Inkluderar följande artiklar:

- PH1, PH2 - 2 st
- PZ1, PZ2 - 2 st
- TX10, T15, T20, T25, T30 - 7 st
- T40 - 3 st
- T50 - 2 st
- HEX 5, HEX 6 - 1 st
- Bitshållare Standard magnetisk - 1 st

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
298255	Bitssats 51 delar	60004731	7319972982553	8

## Bitssats 100-delar FAST

Komplett sats med alla bits. TX-bits med X-shape geometri som ger en överlägsen passform mellan bits och skruv.

Vid beställning av 10 st set levereras de i en displaylåda.

Inkluderar följande artiklar:

- PH1 -1 st
- PH2 -7 st
- PH2 reducerad -3 st
- PH3 -1 st
- PZ1 -1 st
- PZ2 -7 st
- PZ3 -1 st
- SL3.5, 4, 5.5 -1 st
- TX10, TX40 -4 st
- TX15, TX25 -7 st
- TX20, TX30 -14 st
- TXT5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 -1 st
- HEX2, 2.5, 3, 4, 5, 6 -1 st
- R1 -2 st
- R2 -3 st
- R3 -1 st
- Bitshållare Quick Release magnetisk -1 st
- Bitshållare magnetisk med låsring -1 st



298252

Best nr	Innehåll	NOBB	EAN	Antal/fp
298253	Bitssats 100 delar	55375944	7319972982539	10

## Magnethylsor

### Magnethylsa SB FAST

Högkvalitets sexkantshylsa med magnet.

Best nr	Hylsa	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298231	1/4"	1	55375880	7319972982317	4
298232	8	1	55375982	7319972982324	4
298233	10	1	55375997	7319972982331	4
298234	13	1	55376001	7319972982348	4
298235	Mix: 8 - 10 - 13 mm	3	55375895	7319972982355	4



298232



298235

### Fjäderhylsa SB FAST

Fjäderhylsa för icke magnetiska material som aluminium och rostfritt. Skruven hålls på plats med en fjäder.

Best nr	Hylsa	Antal/box	NOBB	EAN	Antal/fp
298236	8	1	55375906	7319972982362	4



298236



Säljs och distribueras av:

**THOMÉE**

**THOMÉE GRUPPEN AB**

Bjurögatan 28, Box 50304, 202 13 Malmö  
Tel: 040 38 60 00, Kundtjänst: 040 38 61 00  
info@thomee.se, www.thomee.se